

交流充电桩



IAS07K220N
7kW 交流充电桩

IAS系列7KW交流充电桩产品集成度高，采用方便快捷的安装设计，具有高可靠性和维护的便捷性。产品各种通信接口一应俱全，适配EMS平台的有序充电功能调度，方便客户各种场景的使用。同时产品内置多重安全保护功能，外观不失工业产品的安全可靠与科技感，适配各种应用场景。

产品特点

智能友好

- 功率智能调节，支持有序充电调度；
- 远程数据监控。

耐用环保

- 超低待机功耗，支持长时间待机模式；
- 使用寿命长。

安全可靠

- 内置多重电气保护功能，安全稳定；
- 外部优良耐候性、阻燃性外壳材质，全方位保障。

极简交互

- 外观成型精简，具备科技动感；
- 简洁灯带指示人机交互，充电过程一目了然。



技术参数			IAS07K220N	
输入参数	输入频率		45Hz~65Hz	
	输入电压		单相三线交流输入， 交流输入范围220Vac±15%	
	进出线要求		下进下出	
输出参数	充电模式和连接方式		GB/T18487.1中规定的充电模式3、连接方式C	
	充电接口		满足GB/T20234.1和 GB/T20234.2	
	电气配置		1路充电输出	
	单路输出最大电流		32A	
	额定输出功率		7kW	
	待机功耗		≤4W	
环境条件	工作温度		-30~+55℃	
	相对湿度		≤95%（无凝露）	
	海拔高度		≤2000m（ 2000m以上降额）	
其他参数	尺寸(宽*深*高)		≤ 185 x110 x 440 mm(壁挂式) ≤ 185 x110 x 1400 mm(立柱式)	
	重量		充电桩主体 ≤ 4.5 kg， 立柱 ≤ 7 kg	
	防护等级		IP65	
	安全保护		防雷保护、漏电保护、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护	
	通信接口		标配4G方式；并支持LAN、WIFI、蓝牙通信。	
	人机交互	身份确认	IC卡认证、二维码认证、充电APP	
		运行状态	三色LED灯圈	
		屏幕	可选配，4.3寸屏	
	计量计费		计量精度1级，符合DL/T 645-2007的要求；支持有序充电	
系统配置	充电枪配置	5米长32A国标		